



ДРЖАЧ ЗА ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА

Ø mm	Соодветно куќиште	Волфрам електрода	Арт. бр.	Пак/кол.
1,0	0708002241	0984150110	0708002236	5
1,6	0708002242	0984150116	0708002237	
2,4	0708002243	0984150124	0708002238	
3,2	0708002244	0984150132	0708002239	



КУЌИШТЕ НА ДРЖАЧОТ ЗА ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА

за TIG горилниците WLВ 17 и WLT 17K

Ø mm	Соодветен држач	Волфрам електрода	Арт. бр.	Пак/кол.
1,0	0708002236	0984150110	0708002241	5
1,6	0708002237	0984150116	0708002242	
2,4	0708002238	0984150124	0708002243	
3,2	0708002239	0984150132	0708002244	



КЕРАМИЧКА ГАСНА МЛАЗНИЦА

за TIG горилниците WLВ 17 и WLT 17K

Големина	Внатрешен Ø	Арт. бр.	Пак/кол.
5	8	0708002245	5
6	9,5	0708002246	
7	11	098415017	



КАПА ЗА TIG ГОРИЛНИК / ИЗОЛАЦИОНЕН ПРСТЕН

за TIG горилниците WLВ 17 и WLT 17K

Изведба	Арт. бр.	Пак/кол.
Капа за TIG горилник, долга, L= 122 mm	0708002235	1
Капа за TIG горилник, кратка, L= 27 mm	0708002234	
Бел керамички изолационен прстен	0708002240	

ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА - GOLD

за TIG горилниците WLВ 17 и WLT 17K

- Добри својства на палење и трајност.
- Употреблива за еднонасочна (DC) и наизменична (AC) струја.

Ø mm	Соодветна јачина на струја	Арт. бр.	Пак/кол.
1,0	15-80 A	0984150110	10
1,6	70-150 A	0984150116	
2,4	150-250 A	0984150124	5
3,2	140-320 A	0984150132	



Инструкции за употреба

Материјал	Дебелина на матер. (mm)	Волфрам електрода (Ø mm)	Струја (A)	Гасна млазница (гол.)
Челик и не'рѓосувачки челик	1,0	1,0	10 - 60	5
	1,5	1,0 - 1,6	40 - 80	5
	2,0	1,6	70 - 120	5
	3,0	1,6 - 2,4	90 - 150	6
	4,0 - 6,0	2,4 - 3,2	140 - 180	7
Бакар и легури на бакар	1,0	1,0	60 - 80	5
	1,5	1,6	100 - 150	5
	3,0	2,4	150 - 180	6
Алуминиум	1,0	1,0	10 - 60	5
	1,5	1,6	40 - 80	5
	2,0	1,6	70 - 120	5
	3,0	2,4	90 - 150	6
	4,0	3,2	140 - 180	7
	5,0	3,2	170 - 180	7