



## Montažna mast u spreju

Visokokvalitetna mast u spreju namenjena za podmazivanje delova prilikom montaže

- Formira čvrst zaštitni sloj, sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje, štiti od habanja i omogućava podmazivanje u kritičnim situacijama.
- Otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala.
- Otporna na temperature od -35 °C do +150 °C, kratkotrajno i na višu temperaturu.
- Otporna na vodu, slanu vodu, rastvore kiseline i baza.

Sadržaj ml	Br. art.	Pak./kom.
300	<b>0893850</b>	6

### Oblasti primene:

- podmazivanje delova pre montaže,
- vođica, navojnih vretena,
- pogonskih vratila, viskoopterećenih zupčastih parova, zupčastih letvi,
- za klizne ležajeve pod visokopritisnim opterećenjima i visokim temperaturama,
- za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka,
- za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom.

### Upotreba:

- Površine na koje se nanosi sredstvo dobro očistiti.
- Pre upotrebe bocu dobro protresti.
- Naneti ravnomeran, tanak sloj sa razdaljine od 20 do 30 cm.



## Montažna pasta

bela  
Tuba

Sadržaj ml	Br. art.	Pak./kom.
100	<b>08931041</b>	12

### Područje primene:

- Opruge, delovi kočnica, ležajevi, otvoreni menjači, prenosnici upravljača, glave spona upravljača.
- Polužni mehanizmi.
- Mehanizmi prozora, šarniri vrata, jezičci na bravama vrata, uskočni prstenovi, klizne šine.
- Temperaturna postojanost do +250 °C.